



Havoline® Motor Oil Extra API SL

Dầu nhớt động cơ xe con

Bảng dữ liệu sản phẩm

Ưu điểm

Tuổi thọ động cơ cao

Hệ phụ gia chống mài mòn cơ-kim tạo thành một màng bảo vệ trên các bề mặt tiếp xúc giúp bảo vệ động cơ trong mọi điều kiện vận hành. Dầu đa cấp đem lại sự bảo vệ tăng cường chống mài mòn khi động cơ khởi động và vận hành ở nhiệt độ cao so với các loại dầu đơn cấp có cấp hiệu năng tương tự.

Duy trì công suất và hiệu năng

Hệ phụ gia tẩy rửa gốc kim loại và phụ gia phân tán không tro giúp duy trì công suất và hiệu năng động cơ bằng cách kiểm soát tốt cặn rắn pít-tông và séc-măng khi làm việc ở nhiệt độ cao.

Giảm chi phí bảo trì

Tính năng ổn định nhiệt và chống ôxi hóa rất tốt giúp giảm thiểu sự xuống cấp của dầu, hạn chế sự tạo cặn bùn tại các-te, đường dẫn dầu và hệ thống su-páp có thể gây tắc phin lọc.

Ứng dụng

- Động cơ xăng của xe con nạp khí tự nhiên hoặc có turbo tăng áp yêu cầu loại dầu có cấp hiệu năng API SL hoặc thấp hơn.
- Động cơ xăng của xe tải nhẹ yêu cầu loại dầu có cấp hiệu năng API SL hoặc thấp hơn.
- Động cơ xăng 4 kỳ của các máy phát điện di động mà ở đó nhà sản xuất khuyến nghị sử dụng dầu nhớt động cơ xe con thông thường yêu cầu dầu có cấp hiệu năng API SL hoặc thấp hơn.

Không khuyến nghị sử dụng cho các động cơ diesel, động cơ xe máy hoặc động cơ xe con yêu cầu dầu đạt cấp hiệu năng API SM hoặc cao hơn.

Đặc tính sản phẩm:

• Havoline® Motor Oil Extra là nhớt động cơ xăng đa cấp, bền lực cắt, chất lượng cao sử dụng cho động cơ xe con và xe tải nhẹ yêu cầu dầu có cấp hiệu năng API SL.

• Havoline® Motor Oil Extra đem đến sự bảo vệ cao chống lại ma sát lúc khởi động và nhiệt độ cao.



Thông số kỹ thuật

HAVOLINE® MOTOR OIL EXTRA CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH			
Cấp độ nhớt SAE	5W-30	10W-40	20W-50
Mã sản phẩm	500298	500299	500294
Chỉ số kiềm, D2896, mg KOH/g	6.2	5.7	5.7
Phốt-pho, % kl	0.10	0.10	0.10
Tro sun-phát, % kl	0.9	0.9	0.9
Độ nhớt, mm ² /s ở 40°C	60.0	103.4	166
mm ² /s ở 100°C	11.1	15.0	19.1

1602

Các tiêu chuẩn hiệu năng

- API SL (Được cấp chứng nhận)

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE và SỰ AN TOÀN

Thông tin về các vấn đề này có trong Phiếu An toàn Hóa chất (MSDS) và Tài liệu hướng dẫn an toàn cho sản phẩm Caltex. Khách hàng nên tham khảo các tài liệu này và tuân thủ các hướng dẫn và quy định của luật pháp về sử dụng và thải bỏ dầu nhớt. Để có Phiếu MSDS hãy vào trang web:

www.havoline.com.

Bảng dữ liệu Sản phẩm này được biên soạn với tinh thần trung thực, căn cứ trên các thông tin tốt nhất có được tại thời điểm phát hành. Mặc dù những số liệu đưa ra trên đây là tiêu biểu nhưng vẫn có thể có sai số nhỏ, không ảnh hưởng đến hiệu năng của sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng sản phẩm đúng với các ứng dụng đã chỉ định.

Phát hành bởi:

Chevron Lubricants

– Châu Á Thái Bình Dương