

## UNITED UNIGEAR S4

Unigear S4 là loại dầu hộp số đa dụng được pha chế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu API GL-4. Uni Gear S4 được pha chế từ các thành phần dầu gốc và phụ gia chọn lọc mang lại một loại dầu nhờn chất lượng thích đáng. Sản phẩm này sử dụng phức hợp hóa phospho lưu huỳnh GL-4 và bao gồm thành phần ức chế tạo bọt cũng như ức chế sự ăn mòn được thiết kế đặc biệt để bảo vệ các hợp kim đồng. Kết quả là một loại dầu bôi trơn, chống lại sự hình thành các lớp vẩn dầu cặn trên các phụ kiện máy đồng bộ vì thế đảm bảo cho việc vận hành được kéo dài, không sự cố.

### ỨNG DỤNG / ƯU ĐIỂM

- Sẽ không gây ra việc làm mòn các phụ kiện máy đồng bộ
- Sự cân bằng nhiệt siêu việt đảm bảo độ nhớt riêng vượt qua các dãy nhiệt rộng
- Phụ gia chịu cực áp và chống mài mòn làm giảm thiểu sự tiếp xúc giữa kim loại với kim loại giúp kéo dài thêm
- tuổi thọ hữu ích của thành phần chuỗi năng lượng.

### ĐẶC TÍNH ĐIỂN HÌNH

MÔ TẢ THÍ NGHIỆM	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ ĐẶC TRƯNG			
SAE Viscosity Grade	SAE J 306	90	140	80W90	85W90
Specific Gravity @ 15 °C	ASTM D 4052	0.894	0.907	0.885	0.896
Flash Point, °C	ASTM D 92	215	226	210	220
Pour Point , °C	ASTM D 97	-9	-6	-27	-18
Kinematic Viscosity @40°C	ASTM D 445	198	421	140.3	153.2
@100°C (cSt)	ASTM D 445	17.5	28.4	14.6	15.05
Viscosity Index	ASTM D 2270	95	94	103	98
Color	ASTM D 1500	<3.0	<3.5	<2.5	2.5

### ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA

- API GL-4
- AISE 224
- AGMA 9005-EO2
- DIN 51517 Part 3
- David Brown S1.53.101